



# DyD ES

Agente Anticoqueras

## Aplicación:

**DyD ES** es un agente anticoqueras en masa de amplio espectro que evita la formación de espuma, formación de burbujas y aire ocluido en masas de cemento tipo mortero, fibrocemento, piedra artificial y hormigones, proporcionando superficies con ausencia de burbujas y bolsas de aire, aun en piezas de difícil ejecución.

- Acción rápida, enérgica y prolongada.
- Facilidad de reparto en la masa del cemento.
- Compatible con todo tipo de cementos.
- Eficaz con bajas dosificaciones.

## Propiedades:

**DyD ES** se diluye en el agua de la masa y se adicionará directamente al cemento y árido del hormigón, piedra artificial o mortero al inicio de la preparación. Para obtener un buen resultado, es imprescindible mezclar bien unos minutos la masa en la hormigonera. Asimismo hay que vibrar la masa una vez vertida en el molde para conseguir una superficie lisa sin burbujas de aire. La dosificación recomendada de **DyD ES** es de 0,05 a 0,5% en peso sobre cemento. **La sobredosificación lleva al efecto contrario.** La dosificación óptima se obtendrá por ensayo particular de cada cliente.

Aspecto:	líquido transparente
Peso específico:	1000 kg/m <sup>3</sup> DIN 51757
Emulsión:	no iónica

## Precauciones de empleo:

No almacenar **DyD ES** a la intemperie. Evitar temperaturas inferiores a 0°C. Mantener el envase cerrado y en lugar fresco. Caduca a los 12 almacenado entre 5 a 35°C.

## Confecciones:

**DyD ES** se suministra en envases de 20 kg., 200 kg. y contenedores de 1000 kg.

